



TubeSaver T5轉換頭

TubeSaver T5轉換頭



TubeSaver T5轉換頭，靈活方便，不受高度限制-適應不同程度或高度的燈具，無需擔心空間受限。

- 高效節能，滿足大眾需求—配套先進高頻T5鎮流器，螢光管一點即著，節能效益高達60%。
- 燈管壽命更長—T5燈管壽命為20,000小時，為T8燈管的兩倍。
- 低成本，無需更換原有支架，投入回報期短。
- 減少維護費用，保養輕鬆。

TubeSaver T5轉換頭：

產品型號	產品編碼	配燈類型	直徑 (mm)	長度 (mm)	重量 (g)	每箱件數
TST5/14W/C	28101	1*2ft T5 (14w)	26	2*36	23	100
TST5/21W/C	28102	1*3ft T5 (21w)	26	1*36 + 1*41	24.5	100
TST5/28W/C	28103	1*4ft T5 (28w)	26	2*41	26	100

TubeSaver 電子鎮流器：

型號	產品編碼	燈類	工作電壓 (V)	工作頻率 (kHz)	額定頻率 (Hz)	功率因素	防護等級	工作溫度	長度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)	兩孔距離 (mm)	每箱件數
TST5/14W/1x1/B	31101	T5 14W 1*1	220	36	50	>0.9	A1	0-55°C	205	20	19	195	100
TST5/14W/1x2/B	31102	T5 14W 1*2	220	38	50	>0.9	A1	0-55°C	228	32	20	210	100
TST5/21W/1x1/B	31103	T5 21W 1*1	220	36	50	>0.9	A1	0-55°C	260	30	23	250	100
TST5/21W/1x2/B	31104	T5 21W 1*2	220	38	50	>0.9	A1	0-55°C	260	30	23	250	100
TST5/28W/1x1/B	31105	T5 28W 1*1	220	36	50	>0.9	A1	0-55°C	260	30	23	250	100
TST5/28W/1x2/B	31106	T5 28W 1*2	220	38	50	>0.9	A1	0-55°C	260	30	23	250	100



保瓦環保工程(香港)有限公司

地址: 香港九龍佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈11樓

電話:(852) 2342 8077 / 傳真:(852) 2342 1077

電郵: hkpt@powertechnic.com

網址: www.powertechnic.com